



Construyendo un mejor futuro

PONCE USO GENERAL GU

Ponce Uso General GU se utiliza en concreto que no esté sujeto a elementos estructurales ni a exposiciones agresivas, tales como ataque del sulfato del suelo o agua, o aumentos excesivos de la temperatura debido al calor generado por el proceso de la hidratación del cemento. Este cemento cumple con las especificaciones de la norma ASTM C1157.

VENTAJAS

- Resistencia sobrepasa los parámetros establecidos.
- Permite un desmolde rápido de los elementos.
- Contiene mezcla óptima para proveer resistencia y buena manejabilidad.
- Consistencia en apariencia.
- Fácil empleo.
- Estabilidad en resistencia.

USOS

- Montura y elaboración de bloques.
- Preparación de mezclas de concreto.
- Construcciones Generales; tales como muros, pisos, paredes, zapatas, entre otros.
- Mezclas de morteros para empañetados / mampostería.
- Terminaciones.

CEMEX PUERTO RICO

Portal: www.cemexpuertorico.com

Ventas & Servicio al Cliente: 1-800-SI-CEMEX | 787-503-0000

Copyright 2018 CEMEX Puerto Rico

INFORMACIÓN ADICIONAL



- Cemento Portland Uso General
- Disponible en sacos de 47lbs

Para información detallada consulte con su representante de ventas y pregunte por Servicios Técnicos.

ESPECIFICACIONES QUÍMICAS Y FÍSICAS

ASTM C 1157		
Expansión en autoclave (%)		0.80 máximo
Tiempo de Fraguado	Inicial	45 minutos mín.
	Final	420 minutos
Resistencia en Compresión (psi)	3 días	1890
	7 días	2900
	28 días	4060
Expansión máxima de mortero (%)		0.020 @ 14 días
Contenido de aire en mortero (%)		12

CEMEX PUERTO RICO

Portal: www.cemexpuertorico.com

Ventas & Servicio al Cliente: 1-800-SI-CEMEX | 787-503-0000

Copyright 2018 CEMEX Puerto Rico