



PASOS PLATAFORMAS

1. Al llegar al área de despacho en planta, apague el camión al bajarse.
2. Cierre las puertas y ventanas del camión.
3. Coloque los calzos.
4. Entregue las llaves del camión y el conduce al operador del montacarga.
5. Espere sentado en el área designada para los choferes.
6. Cuando el empleado de CEMEX le indique, pasará a amarrar la carga.
7. Remueva los calzos.
8. Encender vehículo y proceder al área de báscula.

PASOS CISTERNAS

1. Al llegar al área de destape (línea de vida), apague el camión al bajarse.
2. Cierre las puertas y ventanas del camión.
3. Coloque los calzos.
4. Colocarse el arnés de seguridad, para proceder a destapar la cisterna.
5. Quitarse el arnés, remover los calzos y proceder a realizar su turno en el carril designado hasta ser llamado para cargar.
6. Al llegar al área de carga, apague el camión al bajarse.
7. Cierre las puertas y ventanas del camión.
8. Coloque los calzos.
9. Entregue las llaves del camión y el conduce al operador.
10. Espere sentado en el área designada para los choferes hasta ser llamado para salir.

Incumplir con las reglas que se establecen en este documento, implica que puede ser removido inmediatamente de las instalaciones y ser sometido a medidas o sanciones que la empresa entienda necesarias.

LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.